

MŰSZAKI ADATOK	1.0 MPI/59 kW	1.0 TSI/70 kW	1.0 TSI/81 kW
	Benzinmotor	Turbófeltöltéses benzinmotor	Turbófeltöltéses benzinmotor
MOTOR			
Hengerszám / Hengerűrtartalom (cm ³)	3/999	3/999	3/999
Max. motorteljesítmény/fordulat (kW/fordulat)	59/6,300	70/5,000–5,500	81/5,500
Max. forgatónyomaték/fordulat (Nm/fordulat)	93/3,700–3,900	175/1600–3,500	200/2,000–3,000
Légszennyezésre vonatkozó előírás	EU6AP	EU6AP	EU6AP
Üzemanyag	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin	min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin
TELJESÍTMÉNY			
Végsebesség (km/h)	179	195	205
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	15.5	10.6	9.7 (9.6)
SEBESSÉGVÁLTÓMŰ			
Típus	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás	Elsőkerék-meghajtás
Tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás tengelykapcsoló	Hidraulikus működtetésű, egytárcsás tengelykapcsoló (Két koaxiális tengelykapcsoló, elektrohidraulikus működtetéssel)
Sebességváltó	Kézi kapcsolású, ötfokozatú	Kézi kapcsolású, ötfokozatú	Kézi kapcsolású, hatfokozatú (Automata, hétfokozatú DSG)
SÚLY			
Saját tömeg – alapváltozat, 75 kg súlyú járművezetővel (kg)	1,116–1,146	1,142–1,171	1,165–1,194 (1,187–1,216)
Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg)	404–528	405–528	405–528 (405–528)
Össztömeg (kg)	1,509–1,609	1,538–1,660	1,561–1,680 (1,583–1,709)
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)	550–570	570–580	580–590 (590–600)
Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)	800	1,000	1,100

*Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány

() Ezek az értékek az automataváltós változatra vonatkoznak.

TOVÁBBI SPECIFIKÁCIÓK

Karosszéria		Külső méretek	
Típus	ötüléses, ötajtós, kétterű	Hosszúság/szélesség (mm)	4,108/1,780
Légellenállási együttható C _w	0.278–0.315 (motorváltozattól függően)	Magasság (mm)	1,459
Fordulókör-átmérő (m)	10.7	Tengelytáv (mm)	2,564
Futómű		Első nyomtáv / hátsó nyomtáv	1,525/1,509
Első tengely	McPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarral és torziós keresztstabilizátorral	Hasmagasság (mm)	138
Hátsó tengely	Csatolt lengőkaros felfüggesztés	Belső méretek	
Fékrendszer	Hidraulikus, diagonális kétkörös, vákuum-rásegítéssel	Könyökzsélesség elöl/hátul (mm)	1,428/1,417
– első fékek	Belső hűtésű féktárcsák egydugattyús úszonyereggel	Effektív fejtér elöl/hátul (mm)	1,032/976
– hátsó fékek	Dobfékek (opcionálisan tárcsafékek)	Csomagtartó térfogat (max. l)	
Kormánymű	Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus rásegítéssel	Pötterék nélkül, hátsó üléstámlák – felhajtásával / lehajtásával	380/1,190
Keréktárcsák	5J x 14"; 5.5J x 15"	Pötterékkel, hátsó üléstámlák felhajtásával/lehajtásával	343/1153
Gumiabroncsok	185/70 R14; 185/65 R15	Üzemanyagtartály (l)	40

